ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ДекТай
открывая силу крепежа

Скрытый металлический крепёж ДекТай
Змейка-Лодочка 190 ЛТС
Артикул: 190 ЛТС
Код: 0212102
Материал и покрытие: сталь с термодиффузионным покрытием.

Скрытый металлический крепеж Змейка-Лодочка длиной 190 мм со стопором предназначен для монтажа террасной и фасадной доски со скошенным или прямым профилем шириной от 110 мм до 145 мм.

Технические характеристики:
Крепёж Змейка-Лодочка 190 ЛТС представляет собой металлическую пластину со стопором усиленной конструкции с выгнутой спинкой, которая обеспечивает жёсткость поперечному сечению, и отверстиями под шурупы. Отверстие на «голове» Змейки-Лодочки предназначено для крепления с направляющей (ОН). Остальные отверстия предназначены для соединения с террасной или фасадной доской. Стопор на пластине образует технологический зазор между монтируемыми досками 6 мм, который обеспечивает вентиляцию и стойкость доски к сезонным климатическим температурным изменениям. Сталь с термодиффузионным покрытием обеспечивает длительный эксплуатационный срок монтируемой террасе.

Области применения крепежа:
- монтаж террасных покрытий доской с прямым или скошенным профилем, активно эксплуатируемых outdoor-террас, выдерживающих нагрузку 450 кг/м² с учётом ветровой нагрузки (ресторанные площадки, летние кухни, беседки-барбекю, барные стойки на террасах ит.п.);
- монтаж уникальной «Террасы для Леди» - террасного покрытия без видимого технологического зазора, позволяет дамам спокойно и безопасно для здоровья, избегая травм, скольжения и попадания каблучка в зазор между досками, передвигаться по террасе в обуви на самых тонких шпильках.

Монтаж террасной доски крепежом Змейка-Лодочка 190 ЛТС.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

1.Для удобства монтажа на тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения террасной/фасадной доски с направляющими.
2. Крепеж Змейка-Лодочка раскладывается поочередно по обе стороны линии.
3. Пластины Змейки-Лодочки закрепляются двумя шурупами на тыльной стороне доски через отверстия ОД. Вынос головы Змейки за пределы доски определяется стопором. Доски при этом не соединяются друг с другом.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

4. Доска размещается на лаге, и крепеж Змейка-Лодочка крепится к лаге шурупом через ОН.
5. Вторая доска заводится под предыдущую в зазор между доской и лагой, а выступающий конец с отверстием ОН также крепится шурупом к лаге.
6. Дальнейшее крепление Змейки-Лодочка осуществляется аналогично.

Рекомендуемые шурупы:
- для крепления с направляющей 1 шт диаметром 4-4.5 мм; длина шурупа зависит от толщины доски и не должна превышать ее параметров; шуруп с конусообразной головкой;
- для крепления с доской 2 шт диаметром 4-4.5 мм х 20 мм с конусообразной головкой шурупа.

Расход крепежа Змейка-Лодочка 190 ЛТС:
16-20 шт на 1 м²
Упаковка 100 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 5 м².

Скрытый металлический крепеж ДекТай Змейка-Лодочка запатентован и охраняется законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №129131, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

Производитель:
(С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 339 29 11,
www.decktie.ru,info@decktie.ru